

70-04 Ochranný svařovací sprej

Univerzální separační sprej na svařování

Oblast použití:

Ochrana svařovaného materiálu a trysek hořáků před přichytáváním strusky a kapek kovu během svařecích prací.

Vlastnosti:

Svařovací sprej zabraňuje přichytávání kapek kovu a strusky na materiál během svařovacího procesu. Vytváří na povrchu neviditelný separační film. Poskytuje svařovaným materiálům krátkodobou antikorozi ochranu. Nemá žádný vliv na přilnavost barev k povrchu ani na kvalitu provedení následných povrchových úprav.

- Bez obsahu silikonu
- Omyvatelný jen teplou vodou
- Na přírodní bázi
- Velmi nízká spotřeba
- Nehořlavý
- Vhodný i pro svařovací automaty

Způsob použití:

Sprej nastříkejte ze vzdálenosti cca 25 cm přímo na svařované místo nebo hubici svařovacího zařízení. Svařovaná místa následně opláchněte teplou vodou. U dílů určených k pozinkování není vyžadována žádná další příprava povrchu.

Příklady použití:

- pro všechny metody a druhy svařovacích procesů
- ve všech svařovacích provozech, dílnách, svařecích pracovištích
- pro svařovací a pálicí automaty, linky a roboty

Skladování:

Skladujte v uzavřeném obalu, v suché a chladné místnosti při teplotě od +5 °C do +20 °C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Neskladujte při teplotách nižších než 0°C. Minimální trvanlivost 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny:

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Před každým použitím ověřte snášlivost podkladového povrchu. Změny vyhrazeny.



Balení: 400 ml sprej

Technické údaje:

barva	bezbarvá
hustota	0,67 g/cm ³
teplota tání	0 °C
bod varu	100 °C
vůně	charakteristická
obsah VOC	0 %
kategorie	produkty na svařování

