

70-06 Sprej na řemeny

Prostředek pro profesionální údržbu hnacích řemenů

Oblast použití:

Všechny typy hnacích řemenů z gumy, kůže a tkaniny. Sprej je určen pro řemeny nákladních automobilů, drtičů krmiv, zemědělských a stavebních strojů, kompresorů, kombajnů, mlýnských strojů a všude tam, kde je přenášen točivý moment řemenovými převody.

Vlastnosti:

Zabraňuje ochlazení povrchu řemenů a tím i ztrátě přenosu hnací energie způsobené prokluzováním řemene. Sprej udržuje pružnost řemene a zpomaluje jeho stárnutí. Při sériovém použití řemenů zajišťuje rovnoměrné zatížení a stejný výkon všech řemenů. Výrazně prodlužuje servisní intervaly.

Způsob použití:

Sprej nastříkejte ze vzdálenosti cca 30 cm přímo na řemen nebo řemenici tak, aby se účinná látka rovnoměrně

rozložila po celé spodní straně řemene. Při použití nového řemene nastříkejte rovnoměrným tenkým filmem celý řemen. Pro zachování plného výkonu stroje stačí hnací řemen podle potřeby občas přestříkat.

Příklady použití :

- všechny druhy řemenových převodů
- kompresorové stanice
- vzduchotechnika a klimatizace
- ideální pro využití v zemědělství, stavebnictví a autoopravárenství

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Uchovávejte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Minimální trvanlivost 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny:

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost.



Balení: 400 ml sprej

Technické údaje:

barva	žlutá
hustota	0,78 g/cm ³
teplota varu	-87 °C
teplota vznícení	215 °C
obsah VOC	66,57 %
vůně	charakteristická
kategorie	uvolňování sprejů

