

70-15 Rychločisticí sprej

Bezezbytkový odmašťovací prostředek s extrémně rychlým odparem

Oblast použití:

Okamžité dokonalé odmaštění zaolejovaných součástí ve všech odvětvích průmyslu. Ideální pro přípravu povrchů před lepením a povrchovými úpravami.

Vlastnosti:

Rychlé čištění bez zdraví škodlivých výparů. Sprej se extrémně rychle odpařuje a nezanechává žádné zbytky. Vhodný pro čištění a údržbu elektrických zařízení a pro přípravu povrchů před lepením.

- Dokonalé odmaštění povrchu
- Nezpůsobuje korozi
- Nenarušuje plasty ani gumu
- Nevytváří žádné chlorované výpary
- Velmi účinný a úsporný při aplikaci

Způsob použití:

Sprej nastříkejte přímo na čistěné místo a důkladně otřete průmyslovou utěrkou nebo suchým hadrem.

Příklady použití :

- odmašťování před lakováním a lepením
- čištění elektrických a elektronických součástí
- čištění pracovních prostor vstřikovacích forem
- čištění jemné mechaniky
- finální úpravy povrchu před lepením gumových, silikonových a plastických hmot
- rozpouští oleje, brzdové kapaliny a nečistoty na obložených bubnových a kotoučových brzd
- rozpouští karbonizovaná maziva a silikonové zbytky maziv

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Uchovávejte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Minimální trvanlivost 24 měsíců.

Bezpečnostné pokyny :

Dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a bezpečnostnom liste výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášateľnosť podkladového materiálu.



Balení: 400 ml sprej

Technické údaje:

| | |
|------------------|------------------------------|
| barva | bezbarvá |
| hustota | 0,72 g/cm ³ |
| bod varu | - 44 °C |
| bod vzplanutí | - 87°C |
| teplota vznícení | 225 °C |
| vůně | charakteristická |
| obsah VOC | 99,9 % |
| kategorie | odmašťovací a čisticí spreje |

