

## 70-19 Ochranný lakový sprej

### Ochranný sprej pro přelakování pevných povrchů

#### Oblast použití:

Ochranný nástřík kovových povrchů.

#### Vlastnosti:

Ochranný povlak pro kovy, pokovené povrchy a všechny ostatní hladké povrchy. Vhodný také pro kovové nástříky Metaflux.

- Skelně průhledný povlak na bázi epoxidu
- Vytváří hladký, trvale pružný film
- Nezbarvuje se vlivem UV záření ani zahřátí
- Vydatnost spreje: až 30 m<sup>2</sup> ochranného filmu

#### Způsob použití:

Sprej nanášíte ze vzdálenosti cca 30 cm přímo na odmaštěný povrch, nejlépe ve dvou vrstvách, které zajistí stejnou tloušťku hliníku jako při galvanickém pokovování.

#### Příklady použití :

Ideální pro zasklení pevných povrchů a zvýšení odolnosti proti otěru vrchních vrstev kovových nástříků.

#### Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Uchovávejte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nádoby uchovávejte těsně uzavřené. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Minimální trvanlivost 24 měsíců.

#### Bezpečnostní pokyny :

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového povrchu. Změny vyhrazeny.



**Balení:** 400 ml sprej

#### Technické údaje:

barva	bezbarvá
hustota	0,668 g/cm <sup>3</sup>
bod varu	- 44 °C
bod vzplanutí	- 60 °C
teplota vznícení	200 °C
vůně	charakteristická
obsah VOC	92,5 %
kategorie	antikorozi ochrana

