

70-65 Crystal Lub

Kluzné suché mazivo a separátor bez obsahu olejů

Oblast použití:

Bezezbytkové, čisté a suché mazivo pro údržbu všech kluzných mechanismů, kde kvůli obsahu olejů nejsou vhodná klasická maziva. Optimální pro ošetření a konzervaci gumových těsnění a materiálů, impregnaci látek, plachet a kožených povrchů, mazání spojů, zařízení a ploch v papírenském, dřevařském a textilním průmyslu nebo při výrobě kartonáže. Vhodný pro obnovu vzhledu zašlých plastových povrchů a gumových komponentů nebo pro separaci forem. Ideální prostředek pro mazání a separaci strojních součástí balicích strojů apod.

Vlastnosti:

- čirý a suchý kluzný mazací přípravek bez obsahu olejů určený pro průmyslové a dílenské použití,
- vytváří sotva viditelný, rovnoměrný, bezbarvý, čirý, už suchý mazací a separační kluzný film,
- extrémní kapilární účinek – proniká do nejmenších netěsností, spár a trhlin,
- výborně odstraňuje plastové povrchy,
- snižuje statický náboj ošetřených povrchů,
- odpuzuje vodu a nečistoty,
- dlouhodobá ochrana před nepříznivými vlivy,
- lze jej použít téměř na všechny povrchy,
- mrazuvzdorný do -5°C,
- nahrazuje produkty na bázi teflonu a silikonu

Způsob použití:

Sprej nastříkejte ze vzdálenosti 20–30 cm na čisté, suché a odmaštěné místo nebo plochu. Poté ošetřený povrch otřete suchým hadrem nebo jemnou průmyslovou utěrkou např. Metaflux 75-72 Metavlies..

Příklady použití:

- jako dlouhodobá ochrana a obnova zašlých nechráněných plastových a gumových dílů,
- průmyslové strojírenství,
- separace pracovních ploch vstřikovacích forem, balicích strojů, dopravníky
- opravy automobilů a motocyklů,
- cyklistické a čtyřkolkové dílny
- dílny zemědělských strojů a nákladních automobilů,
- automatické mazání,
- dílny vysokozdvížných vozíků,
- opravy jeřábů a kladkostrojů,
- systémy pohonů hřídelů,
- všude tam, kde je hodně prachu a špíny.

Skladování:

Skladujte v uzavřeném obalu, v suché a chladné místnosti při teplotě od +5 °C do +25 °C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Neskladujte při teplotách nižších než 0 °C. Minimální trvanlivost 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny:

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu.



Balení: 400 ml sprej

Technické údaje:

barva	bezbarvá
hustota	0,62 g/cm ³
obsah VOC	91,9 %
vůně	charakteristická
tlak páry	max. 4 bar
bod varu	44 °C
kategorie	maziva

