

70-7201 Značkovací sprej - červený

Popisovací a značkovací sprej pro průmyslové použití

Oblast použití:

Značkovací sprej je vhodný pro použití na beton, asfalt, kámen, kovové povrchy, zámkovou dlažbu, zeminu, písek, trávníky, dřevo apod.

Vlastnosti:

- dlouhodobé značení povrchů,
- vysoká krycí schopnost a intenzivní barevnost pro výbornou viditelnost,
- odolný proti oděru, vodě a povětrnostním vlivům,
- vhodný na savé i nesavé podklady,
- umožňuje aplikaci na vodorovné i svislé plochy, včetně stříkání dnem vzhůru,
- speciální 360° ventil zajišťuje snadnou a přesnou aplikaci,
- vytváří rovnoměrné a přesné značení.

Způsob použití:

Před použitím nádobu důkladně protřepejte. Po uvolnění míchacích kuliček pokračujte v protřepávání ještě přibližně 2 minuty.

Odstraňte pojistný kroužek ze středu barevného uzávěru a barevnou část uzávěru otočte doleva do pracovní polohy. Aplikujte sprej ve svislé poloze ze vzdálenosti přibližně 10–20 cm od povrchu rovnoměrným pohybem, dokud nedosáhnete požadované intenzity značení.

Po ukončení aplikace otočte barevnou část uzávěru zpět do zajištěné polohy.

Doporučení:

- aplikace z menší vzdálenosti – úzké značení
- aplikace z větší vzdálenosti – široké značení

Příklady použití:

- stavebnictví,
- silniční značení,
- parkoviště,
- logistická centra,
- geodézie,
- sportovní areály,
- průmysl.

Skladování:

Skladujte v uzavřeném obalu na suchém a chladném místě při teplotě +5 °C až +25 °C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Neskladujte při teplotách nižších než 0 °C. Minimální trvanlivost je 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny:

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu.



Balení: 500 ml sprej

Technické údaje:

barva	červený
hustota	0,732 g/cm³
vůně	alkoholová
bod varu	- 44 °C
teplota vznícení	365 °C
obsah VOC	78,6 %
prachosuchý	do 20 min.
suchý na dotek	do 90 min.
úplné vytvrzení	po 24 hodinách

