

## 70-75 Pastový sprej

### Bílé montážní mazivo ve spreji

#### Oblast použití:

Bílé mazivo určené pro ošetřování a údržbu kluzných míst s nízkou až střední kluznou rychlostí při vysokém statickém i dynamickém zatížení. Chrání proti tření, korozi a opotřebení. Vhodné pro závitová vřetena, ložiska, profilová vedení, seřizovací mechanismy, kluzná místa nástrojů a pomocných zařízení.

#### Vlastnosti:

**Univerzální bílé mazivo pro průmyslové a dílenské použití.**

- Odpuzuje vodu a vlhkost
- Dlouhodobá ochrana proti povětrnostním vlivům
- Bez obsahu kovů a tuků
- Výborná přilnavost k povrchu
- Vysoká odolnost vůči vodě, páře, kyselinám a zásadám
- Nepoškozuje plasty
- Zabraňuje vzniku koroze
- Teplotní odolnost: -30 °C až +150 °C

#### Způsob použití:

Sprej aplikujte ze vzdálenosti přibližně 30 cm přímo na čistý a odmaštěný povrch. Mazivo lze rozetřít štětcem.

#### Příklady použití:

- mazání ložisek, kladek, kloubů, článků a čepů.
- mazání vyhazovacích kolíků vstřikovacích forem.
- mazání válečkových systémů, posuvných mechanismů a vodicích lišt.
- mazání silně zatěžovaných převodů, řetězů a ozubených kol

#### Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Uchovávejte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou. Nevystavujte teplotám vyšším než 50 °C.

#### Bezpečnostní pokyny :

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového povrchu.



**Balení:** 400 ml sprej

#### Technické údaje:

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| barva             | bílá          |
| hustota           | 0.675 g/cm³   |
| bod varu          | - 44 °C       |
| teplota vznícení  | 250 °C        |
| teplota vzplanutí | - 97 °C       |
| vůně              | benzínová     |
| obsah VOC         | 87,80 %       |
| kategorie         | mazací spreje |

