

70-76 Čirý tukový sprej

Čiré montážní mazivo v spreji

Oblast použití:

Speciální přípravek pro pravidelnou údržbu, ošetřování a jemné mazání různých částí osobních automobilů, nábytku, okenních a dveřních mechanismů, dopravníků, balicích strojů a zařízení, kancelářských přístrojů, kopírek a skenerů, kamer, skartovaček, ventilátorů, klimatizací a dalších zařízení s jemnou mechanikou.

Vlastnosti:

Univerzální nástřikové čiré montážní mazivo na bázi speciálního tuku pro průmyslové, dílenské a kancelářské použití. Pevně přilne k povrchu, nestéká, je odolné v teplotním rozsahu od -20 °C do +120 °C a chrání před korozí a opotřebením.

- Bez barvy a zápachu
- Dlouhodobá ochrana před nepříznivými vlivy
- Výborná přilnavost k povrchům
- Neutrální vůči technickým plastům
- Nedráždí pokožku
- Teplotní odolnost: -20 °C až +120 °C

Způsob použití:

Aplikujte tenký film přímo na předem očištěné a odmaštěné místo nebo plochu.

Příklady použití:

- Mazání řetězů, dopravníků, převodů, ložisek, pístů a dalších pohyblivých součástí
- Ložiska, kladky, klouby, články, ozubené převody, vačky, tlačítka, vedení, tyče, vodicí lišty, válečkové systémy, čerpadla, uzavírací šoupata, ventily a silové převody
- Míchačky, mixéry, drticí zařízení, odstředivky, sterilizátory, klimatizace a balicí stroje

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Uchovávejte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nádoby uchovávejte těsně uzavřené. Nevystavujte teplotám nad 50 °C.

Bezpečnostní pokyny :

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového povrchu.



Balení: 400 ml sprej

Technické údaje:

barva	bezbarvá
hustota	0.6 g/cm³
teplota vzplanutí	- 60 °C
teplota vznícení	365 °C
teplotní odolnost	-20°C až + 120°C
vůně	charakteristická
obsah VOC	84,3 %
kategorie	mazací spreje

