

70-84 HT-Super sprej

Transparentní, silně přilnavé mazivo pro profesionální použití

Oblast použití:

Na ošetřování a údržbu zařízení vystavovaných vysokým tlakům, silným vibracím a nárazům. Přípravek je ideální pro mazání silně zatěžovaných, těžko dostupných míst nebo mechanismů pracujících pod vodou. Je vhodný pro použití v potravinářství, cukrovarech, konzervárnách, papírnách, automobilovém průmyslu, loděnicích a komunálních službách.

Vlastnosti:

HT Super sprej díky své řídké konzistenci proniká do obtížně přístupných míst, kde zhoustne. Proto je velmi vhodný k mazání řetězů, ozubených kol, mechanismů dopravníkových pásů, ozubených a šroubových převodů, kluzných a kuličkových ložisek, kloubových spojů, pákových převodů, spojkových mechanismů, vodicích šroubů, lan, lanovodů apod.

- Zabraňuje zadření a tvorbě koroze
- Vysoce vztlínavý, pevně přilnavý
- Výborná odolnost vůči proudící vodě, slané vodě, naředěným kyselinám a hydroxidům
- Schopnost odpuzovat vodu
- Teplotní rozsah: -30°C až +200°C

Způsob použití:

Sprej nastříkejte ze vzdálenosti cca 25 cm přímo na mazané místo nebo plochu.

Příklady použití:

- Mazání řetězů, dopravníků, převodů, ložisek, pístů a dalších pohyblivých součástí
- Mazání kladek, kloubů, článků, ozubených převodů, vaček, tlačítek, vedení, tyčí, vodicích lišt, válečkových systémů, pump, uzavíracích posouvačů silových převodů, řetězů atd.
- Míchače, mixéry, drtiče, odstředivky, sterilizátory, klimatizace a balicí stroje.

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Uchovávejte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou. Nevystavujte teplotám nad 50 °C.

Bezpečnostní pokyny :

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového povrchu.



Balení: 400 ml sprej

Technické údaje:

barva	žlutá
hustota	0,683 g/cm ³
bod varu	- 44 °C
teplota vznícení	>200 °C
teplotní odolnost	-30°C až + 200°C
vůně	charakteristická
obsah VOC	63,66 %
kategorie	mazací spreje

