

70-85 Kluzná kovová pasta 1 kg

Vysoce výkonné mazivo s titanem pro extrémní provozní podmínky

Oblast použití:

Suché kluzné mazivo pro údržbu dlouhodobě zatěžovaných nízkorychlostních kluzných míst, mazání strojů v záběhu nebo snižování hluchnosti pracujících strojů. Použitelné ve všech provezech, které vyžadují mazání suchým nemastným mazivem, na které se nepřichytává prach, např. mlýny, vápenky, cihelny a kamenolomy.

Vlastnosti:

Doporučuje se jako vysoce kvalitní tuhé montážní mazivo, které zasychá do 5 minut a ihned maže. K zajištění trvalého mazání stačí pouze tenká vrstva. Jedná se o suché trvalé antistatické mazání s rychleschnoucím kluzným antikoročním ochranným filmem. Je ideální jako záběhové nebo jednorázové mazání. Dále se používá k mazání vodicích lišt, saní a závitových vedení u obráběcích strojů, válečkových drah, hřídelů, ložisek, ozubených kol apod.

- Výborné antikoroční účinky
- Konstantní koeficient tření
- Nestárne a neživícatí
- Výborná odolnost vůči kyselinám a hydroxidům
- Extrémní tlaková odolnost
- Vynikající přilnavost
- Rychleschnoucí
- Teplotní odolnost: -180 °C až +1350 °C

Způsob použití:

Sprej nastříkejte ze vzdálenosti cca 25 cm přímo na mazané místo nebo plochu.

Příklady použití:

- trvalé suché mazání strojních součástí
- záběhové nebo jednorázové mazání nových strojů
- mazání vodicích lišt, závitů, válečkových drah, hřídelů, ložisek, ozubených kol apod.

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených.

Bezpečnostní pokyny :

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového povrchu.



Balení: 1 kg dóza

Technické údaje:

barva	šedá
hustota	1,09 g/cm ³
tlaková odolnost	235 N/mm ²
teplotní odolnost	-180°C až + 1350°C
vůně	charakteristická
obsah VOC	0 %
kategorie	mazací pasty

