

70-89 HT-Super sprej s PTFE

Transparentní, silně přilnavé mazivo s obsahem částic PTFE

Oblast použití:

K ošetřování a údržbě zařízení vystavovaných vysokým tlakům, silným vibracím a nárazům. Ideální k mazání silně zatěžovaných těžko dostupných míst nebo pod vodou pracujících mechanismů. Vhodný pro použití v potravinářství, cukrovarech, konzervárnách, papírnách, automobilovém průmyslu, loděnicích a komunálních službách.

Vlastnosti:

Transparentní, silně přilnavé mazivo s obsahem PTFE, s vynikající odolností proti vodě a vysokým tlakům. Po nastříkání se výborně rozptýluje, spolehlivě přilne na všechny pevné povrchy. Zabraňuje opotřebení a korozi na extrémně namáhaných součástech (ozubené převody, ozubená kola, řetězy, ocelová lana, hřídele, otočné klouby, kluzné kolejnice apod.). Prodlužuje životnost strojů. Šetří náklady na údržbu.

- Zabraňuje zadření a tvorbě koroze
- Vysoce vzlinavý, pevně přilnavý
- Výborná odolnost vůči proudící vodě, slané vodě, zředěným kyselinám a hydroxidům
- Schopnost odpuzovat vodu
- Teplotní odolnost: -30 °C až +200 °C

Způsob použití:

Sprej nastříkejte ze vzdálenosti cca 25 cm přímo na předem očištěné a odmaštěné místo nebo plochu.

Příklady použití:

- Mazání řetězů, dopravníků, převodů, ložisek, pístů a jiných pohyblivých součástí
- Maže ozubená kola, ozubené převody, šroubové převody, ložiska, kladky, otočné klouby, kloubové závěsy, vačky, hřídele, vodicí tyče, vodicí lišty, válečkové systémy a dopravníky, pumpy, uzavírací šoupátka, ventily, převodníky tlaku
- Vhodné pro míchací zařízení, mixéry, drtiče, centrifugy, stavební stroje, dopravní zařízení, sterilizátory, kompresory, klimatizace a balicí stroje
- Vhodné také při vyšším teplotním zatížení

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Uchovávejte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou. Nevystavujte teplotám nad 50 °C.

Bezpečnostní pokyny :

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového povrchu.



Balení: 400 ml sprej

Technické údaje:

barva	žlutá
bod varu	- 44 °C
teplota vznícení	240 °C
teplota vzplanutí	- 88,6 °C
vůně	charakteristická
obsah VOC	62,7 %
kategorie	mazací spreje

