

70-99 Universalgas

Kompaktní bezpečnostní plynová kartuše

Oblast použití

Servisní a opravné práce topných systémů, chlazení, klimatizací, instalátérské opravy, rozmrazování, pájení, všeobecná údržba apod.

Vlastnosti:

Speciálně vyvinutá bezpečnostní plynová kartuše s obsahem vysoce kvalitních plynů, zaručující bezporuchový chod a maximální výkon hořáku, extrémní teploty plamene a krátké doby opracování.

- Universalgas: 35 % propan a 65 % butan
- Použitelnost i při velmi nízkých teplotách (-15 °C)
- Doba hoření: 3–7 hodin podle typu přístroje (hořáku)
- Teplota plamene: až 1 900 °C
- Bezpečnostní závit podle EN 417 (EU-závit 7/16")
- Certifikace TÜV NORD
- Balení: 600 ml / 338 g



Balení: 600 ml sprej

Způsob použití:

Plynová kartuše Metaflux Universalgas je určena pro všechny přístroje a hořáky s vhodným závitem typu č. 1 podle normy EN 417 (eurozávit). Bezpečnostní ventil umožňuje opakované použití přístrojů (hořáků) s jednou kartuší. Před nasazením plynové kartuše uzavřete regulační ventil přístroje (hořáku). Přístroj (hořák) nasadte na závit kartuše, našroubujte a pevně dotáhněte. Při montáži a demontáži nepoužívejte hrubou sílu, aby nedošlo k poškození závitů bezpečnostního ventilu. Při demontáži opět nejdříve uzavřete regulační ventil přístroje (hořáku) a následně vyšroubujte použitou prázdnou kartuši.

Příslušenství:

94-6055 Ruční hořák s piezoelektrickým zapalovačem

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Nevystavujte slunci. Uchovávejte uzamčené. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou. Uchovávejte v chladu. Minimální trvanlivost 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny :

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny.

Technické údaje:

barva	bezbarvá
hustota	0,65-0,67 g/cm ³
obsah VOC	100 %
vůně	charakteristická
bod varu	-161,5 °C
teplota vznícení	287 °C
bod vzplanutí	-88,6 °C
kategorie	speciální produkty

