

71-30 Keramická pasta

Bílé keramické mazivo a separátor pro extrémní teplotní podmínky

Oblast použití:

Bezpečný oddělovací a mazací prostředek, ideální pro aplikace na chromniklové, nerezové a hliníkové šroubové spoje. Výjimečný těsnicí prostředek pro vyrovnání nepřesností na přírubách a plochých těsněních.

Vlastnosti:

Bílé keramické mazivo vhodné pro dílenské použití. Zabraňuje korozi, zadření nerezových a hliníkových šroubových spojů a výrazně usnadňuje demontáž těchto spojů.

- zabraňuje elektrochemické korozi na nerezové oceli
- odpuzuje vodu a prach, vysoce otěruvzdorný
- dlouhodobá ochrana před atmosférickými vlivy
- výborně aplikovatelný, vysoká přilnavost
- po aplikaci nestéká z namazaného místa
- odolný zředěným kyselinám a louchům, odolný vodní páře
- umožňuje dlouhodobou snadnou demontáž spojujících nerezových šroubení a jiných součástí
- vynikající teplotní odolnost od -30 °C až +1200 °C
- neobsahuje kovy, grafit, molybden, přísady s obsahem těžkých kovů, tlaková odolnost 220 N/mm²
- zabraňuje „zakousnutí“ nerezových a hliníkových spojů

Způsob použití:

Pastu aplikujte štětcem, špachtlí nebo hadříkem přímo na čistý odmaštěný povrch, plochu nebo závit.

Příklady použití:

- montážní a demontážní práce (šroubové systémy, sestavování dílů, ochrana těsnění) – eliminace zadření a deformace závitů, třmenových šroubů a mazání řetězů, šroubových závitů, závěsných čepů, náprav, výfuků
- ideální pro kladky, pumpy, klouby, články, převody se stacionárním stykem, ozubené převody, převody i nechráněné, silové převody, závitové tyče, vedení, vodící lišty, válečkové systémy, dopravníkové systémy, transportéry, sběrné systémy, násypky, vačky, tlačítka, čerpadla, odstředivky, vodní systémy i automatické, pumpy, uzavírací šoupátka, ventily, armatury, míchače, směšovače, drtiče, brzdové systémy (zejména ABS)
- těžká technika, jeřáby, otočné můstky, výtahy a zdvihací zařízení

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Minimální trvanlivost 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny :

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového povrchu.



Balení: 1 kg dóza

Technické údaje:

barva	bílá
hustota	1,3 g/cm³
bod vzplanutí	220 °C
teplotní odolnost	-30°C až +1 400°C
tlaková odolnost	220 N/mm²
vůně	bez zápachu
obsah VOC	0 %
kategorie	mazací pasty

