

79-01 Kombi Zinek

Profesionální aerosolová katodická antikorozi ochrana

Oblast použití:

Vynikající antikorozi, chemická a mechanická ochrana kovových a ostatních hladkých povrchů, použitelná pro všechny opravy i finální úpravu povrchu.

Vlastnosti:

- Vytváří kombinovanou ochrannou vrstvu ze zinkových destiček o čistotě 99 %, hliníkových destiček a epoxidu
- Rychleschnoucí
- Ideální pro bodové svařování
- Vytváří hladký povrch bez kapilárních trhlin
- Odstín čerstvě žárově zinkovaného povrchu
- Teplotní odolnost: +450 °C
- Vhodný pro bodové svařování

Způsob použití:

Sprej důkladně protřepejte a aplikujte ze vzdálenosti cca 25 cm přímo na ošetřovanou plochu, kterou předem zbavte všech mastnot a nečistot, a nechte důkladně zaschnout.

Příklady použití :

- Galvanická ochrana nechráněných kovových dílů
- Opravy galvanicky pokovených dílů
- Povrchové úpravy vzhledu součástí a dílů
- Opravy po obrábění a svařování

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Uchovávejte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Minimální trvanlivost 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny :

Neobsahuje žádné povinně deklarované nebezpečné látky. Dbejte na upozornění uvedená na obalu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost.



Balení: 400 ml sprej

Technické údaje:

barva	šedá
hustota	0,735 g/cm ³
bod varu	-24,9 °C
teplota vzplanutí	-97 °C
obsah VOC	91,18 %
kategorie	kovové nátěry a spreje

