

79-02 Průmyslový čistič

Bezezbytkový odmašťovací prostředek s rychlým odparem

Oblast použití:

Okamžité dokonalé odmašťování silně znečištěných součástí ve všech průmyslových odvětvích. Ideální pro přípravu povrchů před lepením a následnými povrchovými úpravami.

Vlastnosti:

Čistič na rychlé čištění a odmašťování s charakteristicky rychlým odpařováním, nezanechávající žádné zbytky. Je vhodný pro čištění a údržbu strojních zařízení, pro přípravu povrchů před lepením a lakováním. Nevyvolává korozi kovových povrchů. Zvláště se doporučuje v oblasti údržby a oprav motorových vozidel, silně znečištěných strojírenských zařízení a pro odstranění ochranných vosků, olejů, tuků a nečistot z plastikářských forem.

- Nenarušuje plasty ani gumu
- Nevyvolává korozi kovových povrchů
- Nevolňuje chlorované výpary
- Bez obsahu acetonu
- Ekonomické balení

Způsob použití:

Přípravek aplikujte z cca 25 – 30 cm ze vzdálenosti přímo na znečištěné místo nebo plochu. Poté nechte odpařit nebo otřete čistou textilií popř. průmyslovou utěrkou. Silné vrstvy nečistot je pro zvýšení účinku vhodné nastříkat, nechat krátce působit a narušit kartáčem nebo textilií. V případě velmi silného znečištění postup opakujte. Po dokonalém očištění nechte povrch nebo předmět samovolně vyschnout.

Příklady použití :

- odmašťování před lakováním a lepením
- čištění elektrických a elektronických součástí
- čištění pracovních prostor vstříkacích forem
- čištění jemné mechaniky
- závěrečné úpravy povrchu před lepením gumových, silikonových a plastických hmot
- rozpouští oleje, brzdové kapaliny a nečistoty z brzdového obložení, bubnů a kotoučů brzd
- rozpouští karbonizovaná maziva a silikonové zbytky maziv

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Uchovávejte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Minimální trvanlivost 24 měsíců.



Balení: 750 ml sprej

Technické údaje:

barva	bezbarvá
hustota	0,72-0,74 g/cm ³
teplota vznícení	225 °C
teplota vzplanutí	< -29 °C
vůně	charakteristická
obsah VOC	95,24 %
kategorie	odmašťovací a čisticí spreje



Bezpečnostní pokyny :

Neobsahuje žádné povinně deklarované nebezpečné látky. Dbejte na upozornění uvedená na obalu výrobku. Změny vyhrazeny. Před použitím ověřte snášitelnost.