

79-03 Silikonový sprej

100 % silikonový, separační a mazací sprej pro průmyslové použití

Oblast použití:

Univerzální kluzný, mazací a separační sprej použitelný při teplotách od -40 °C do +200 °C

Vlastnosti:

Mazací a separační sprej pro průmyslové mazání, konzervaci, separaci a renovaci kovových povrchů, gumy a plastů. Vytváří na povrchu neviditelný kluzný mazací film.

- Bez barvy a zápachu
- Ošetřuje gumové a plastové povrchy
- Izoluje elektrické kontakty proti vlhkosti
- Zabraňuje nežádoucímu přichytávání lepidel a barev

Způsob použití:

Sprej nastříkejte ze vzdálenosti cca 25 cm na ošetřovaný povrch a nechte působit. Následně ošetřený povrch otřete suchým čistým hadrem nebo průmyslovou utěrkou.

Příklady použití :

- Mazání řetězů, dopravníků, převodů, ložisek, pístů a dalších pohyblivých součástí
- Míchačky, mixéry, drticí zařízení, odstředivky, sterilizátory, klimatizace a balicí stroje
- Ložiska, kladky, klouby, články, ozubené převody, vačky, tlačítka, vedení, tyče, vodící lišty, válečkové systémy, pumpy, uzavírací šoupata, ventily, silové převody, řetězy

Skladování:

Skladujte v v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Uchovávejte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Minimální trvanlivost 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny :

Neobsahuje žádné povinně deklarované nebezpečné látky. Dbejte na upozornění uvedená na obalu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost.



Balení: 400 ml sprej

Technické údaje:

barva	bezbarvá
hustota	0,625 g/cm ³
bod varu	44 °C
teplota vznícení	365 °C
teplotní odolnost	-40°C až +200°C
vůně	slabá
obsah VOC	79,2 %
kategorie	mazací spreje

