

71-60

Grease MS 1000

Vysokotlaké mazivo pro vyhazovací a vodící kolíky
vstřikovacích a tlakových forem

Speciální mazivo s obsahem vysokotlakých aditiv pro nej-
různější typy a velikosti vyhazovacích a vodících kolíků
vstřikovacích a tlakových forem, ložisek, závěsů a šroubů
v plastikařském průmyslu pracujících v širokém rozsahu
teplot.

ZPŮSOB POUŽITÍ:

Mazané strojní díly před aplikací maziva důkladně očistěte a odstraňte starý tuk.
Grease MS 1000 aplikujte na suchý a čistý povrch ručním mazacím lisem, štětcem
nebo pomocí běžných mazacích zařízení pro maziva třídy konzistence NLGI 2.

VLASTNOSTI:

- vynikající odolnost vůči vodě, korozi a oxidaci
- zabraňuje zadření a napékání materiálů
- vyvinuto ve spolupráci s výrobcí forem pro výrobu plastů
- složení: vysoce rafinovaný minerální olej, lithné mýdlo, tuhá maziva
a EP-aditiva

TECHNICKÁ DATA:

Třída NLGI	DIN 51 818	2
Typ základového oleje	-	minerální
Typ zahušťovadla	-	Li-Hydroxystearát
Rozsah provozních teplot, °C	-	-30 až +1400 °C
Barva	-	běžová
Bod skápnutí, °C	ISO 2176	> 170 °C
Penetrace při 25 °C (0,1 mm)	ISO 2137	265 - 295
Hustota při 20 °C (g / cm³)	DIN 51757	1,18
Značení	DIN 51502	KPF 2 U-30
Čtyřkuličkový test, zatížení vyvolávající svár	DIN 51350-4	4800 N

