

76-47

Univerzální těsnění Greenline

Trvale plastické těsnění pro náročné těsnicí aplikace

Rozsah použití:

Trvale plastické, velmi přilnavé těsnění s vynikající teplotní, mechanickou a chemickou odolností. Ideální pro náročné až kritické spoje, které vyžadují maximální těsnicí schopnosti. Odolné většině olejů, tuků, pohonných hmot, aditiv, plynů, nemrznoucím kapalinám a vodě.

Způsob použití:

Tmelená místa nejprve důkladně zbavte prachu a nečistot. Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme povrchy důsledně odmastit sprejem **Metaflux 70-15 Rychločisticí sprej**. Odstraňte zbytky starých těsnění. Naneste **76-47 Univerzální těsnění Greenline** na jednu z ploch těsněného spoje a následně obě plochy vzájemně zafixujte. V případě větší drsnosti povrchu nanášejte těsnění na obě plochy. Nechte 10 minut vytvrdovat a následně vzniklý spoj dle potřeby dotáhněte. Delší čekací doba než 10 minut není nezbytně nutná. Certifikace ISEGA umožňuje univerzálnímu těsnění **přímý kontakt s pitnou vodou a použití v oblasti výroby potravin, krmiv a nápojů**.

Vlastnosti výrobku:

- neobsahuje rozpouštědla, izokyanáty a jiné nebezpečné látky
- výborná přilnavost k utěšňovaným plochám
- snadná demontáž
- zůstává trvale plastické, bez trhlin a prasklin
- umožňuje plné zatížení spoje už po 10 minutách
- nepotřebuje žádný čas na odvětrání
- skladovatelné několik let
- bez obsahu silikonu
- odolné většině olejů, tuků, pohonných hmot, aditiv, plynů, nemrznoucích kapalin a chladicích směsí, sladké i slané vodě
- odolné teplotám až do +200 °C
- vhodné pro přímý styk s pitnou vodou
- certifikace ISEGA č. 54144 U 21

Příklady použití:

Použitelné na utěšňování přírub v kombinaci s původním, poškozeným ale i novým plochým těsněním, na závitové a hadicové spoje, krycí desky, montážní opravy, těsnění motorů, převodovek a potrubních systémů.

Bezpečnostní pokyny:

Jen pro venkovní použití! Skladujte v suchu při teplotách +5°C až +25°C. Držte mimo dosah dětí. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu. Změny vyhrazeny.



Produktová řada Metaflux Greenline

V téměř padesátileté historii vývoje a výroby chemických produktů značky Metaflux zůstávají pevně dodržovány tři základní principy – nejvyšší možná technická kvalita, nejnižší možné znečištění ovzduší na pracovišti a maximální ohleduplnost k životnímu prostředí.

Nová produktová řada Metaflux Greenline je postupně tvořena technologicky zcela novými výrobky. Vedle vysoké výkonnosti a účinnosti splňují další požadavky zaměřené na maximální možnou ochranu životního prostředí a bezpečnost práce na pracovištích našich zákazníků.



Technické údaje:

barva	zelená
hustota	1,10 g/ml
schopnost vyplnit spáru	0,25 mm
teplotní odolnost	-55°C až +200°C
skladovatelnost	pokožová teplota
skladovací doba	76-4700: 2 roky 76-4710: 5 let