

Oboustranná lepicí páska - čirá

76 - 48

Oboustranná lepicí páska - čirá

Rozsah použití:

Univerzální oboustranná páska pro použití v interiérech i venkovním prostředí, která dokáže nahradit mnoho způsobů fixace široké škály materiálů k nejrůznějším typům povrchů. Ideální pro vizuálně náročné a pevné spoje vysoce transparentních materiálů a pro lepení problematických typů plastů.

Způsob použití:

Lepené plochy je nutné před lepením důkladně očistit a odmastit. K odmaštění lepených povrchů doporučujeme produkt **Metaflux 70-15 Rychločisticí sprej**. Pásku přiložte lepicí stranou k lepené ploše a přitiskněte. Strhněte ochrannou fólii z pásky, přiložte k pásce druhou lepenou plochu a velmi silně přitiskněte. K přilnutí lepených ploch dochází okamžitě. K dosažení maximální síly přilnutí je nezbytně nutné co nejsilněji lepené plochy vzájemně stisknout. Po 24 hodinách při teplotě 23° C je dosaženo maximální pevnosti spoje.

Vlastnosti výrobku:

Oboustranná lepicí páska z číré akrylové pěny s vysokou pevností v tahu. Zajišťuje prakticky neviditelné a velmi pevné spoje vysoce transparentních materiálů a podkladů.

- Vynikající přilnavost k lepeným povrchům
- Ideální k fixaci kovů, skla, dřeva, keramiky a většiny plastů včetně PP a HDPE
- Výborná odolnost vůči UV záření a vlhkosti
- Síla přilnutí: 34,3 N/25mm
- Pevnost v tahu: 60 N/25mm
- Dynamická smyková pevnost: 5,9 kg/cm²
- Tloušťka: 1,0 mm
- Šířka: 19 mm
- Délka: 10 m
- Barva: transparentní
- Trvalá teplotní odolnost: -25° C až +120° C
- Okolní teplota při použití pásky: +15° C až +30° C
- Trvanlivost: minimálně 12 měsíců při teplotách +10 až +30° C

Bezpečnostní pokyny:

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu.