

Vysokopevnostní polyesterová transparentní páska

Rozsah použití:	Univerzálně použitelná oboustranná páska pro aplikace v interiérech i exteriérech, která dokáže nahradit mnoho způsobů fixace (lepení, kotvení, hřebíky) materiálů k hladkým i drsným povrchům. Ideální pro lepení a uchycení problematických typů plastů včetně PP a HDPE.
Způsob použití:	Lepené plochy je nutné před lepením důkladně očistit a odmastit. K odmaštění lepených povrchů doporučujeme produkt Metaflux 70-15 Rychločisticí sprej. Pásku přiložte lepicí stranou k lepené ploše a přitiskněte. Strhněte ochrannou fólii z pásky, přiložte k pásce druhou lepenou plochu a velmi silně přitiskněte. K přilnutí lepených ploch dochází okamžitě. K dosažení maximální síly přilnutí je nezbytně nutné co nejsilněji lepené plochy vzájemně stisknout. Po 24 hodinách při teplotě 23 °C je dosaženo maximální pevnosti spoje.
Vlastnosti výrobku:	Oboustranná lepicí páska z transparentního polyesteru kombinuje svou tkaninou zpevňující strukturu s extrémní přilnavostí k podkladům z nejrůznějších materiálů a umožňuje tak vytvářet extrémně pevné spoje. • Vynikající přilnavost k hladkým i drsným povrchům • Ideální k fixaci kovů, skla, dřeva, keramiky a většiny plastů včetně PP a HDPE • Výborná odolnost vůči UV záření a vlhkosti • Síla přilnutí (volná strana pásky): 55 N/25 mm • Síla přilnutí (překrytá strana pásky): 40 N/25 mm • Pevnost v tahu: 70 N/25 mm • Maximální průtažnost: 30% • Tloušťka: 0,8 mm • Šířka: 76-4900 - 19 mm, 76-4905 - 5 mm • Délka: 10 m • Barva: transparentní s mřížkovou tkaninovou strukturou • Trvalá teplotní odolnost: -25 °C až +120 °C • Okolní teplota pro použití pásky: +15 °C až +30 °C • Trvanlivost: minimálně 12 měsíců při teplotách +10 °C až +30 °C
Bezpečnostní pokyny:	Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a bezpečnostním listu výrobku. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu. Změny vyhrazeny.