

Univerzální neutrální silikonový tmel pro průmyslové použití

Rozsah použití:	100% silikonový elastický tmel určený pro profesionální lepení a těsnění povrchů a strojních součástí
Způsob použití:	Tmel aplikujte vytlačovací pistolí přímo na místo, které chcete vytmelit nebo lepit. Tmel vytvrzuje vzdušnou vlhkostí na silikonovou gumu.
Vlastnosti výrobku:	100% elastický silikonový tmel s výbornou přilnavostí a vynikajícími lepicími a těsnícími vlastnostmi • Univerzálně použitelný • Trvale elastický • Paropropustný • Odolný vodě, UV záření, ozonu a povětrnostním vlivům • Výborná chemická odolnost • Teplotní odolnost: -50 °C až +200 °C, přechodně +250 °C
Příklady použití:	Těsnění dilatačních spár a trhlin, zasklívání oken, lepení skleněných výplní, tmelení hliníkových a ocelových profilů, těsnění elektrospotřebičů, kabelových koncovek, rozvodových skříní, osvětlení, elektroinstalace, těsnění částí motorů, pružná těsnění průchodů v chladících skříních
Barvy:	79-65 transparentní, 79-66 bílá
Bezpečnostní pokyny:	Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu.