

70-0204 ICECRACK + ALU (Odrezovací sprej)

Uvolňovač rzi s hliníkovými částicemi s extrémním chladicím účinkem

Oblast použití:

Vysoce kvalitní uvolňovací prostředek se stříbrnými hliníkovými částicemi. S ICECRACK + ALU lze rychle a bez poškození uvolnit zarezlé spoje. Díky extrémnímu chladicímu smršťovacímu efektu proniká účinná látka hluboko do rzi a jiných usazenin. Vytváří mazací ochranný film, který usnadňuje demontáž šroubů, čepů apod. Po aplikaci dlouhodobě zanechává ochrannou vrstvu, která může chránit proti korozi.

Vlastnosti:

- **3 v 1:** zmrazovací sprej, odrezovač a mazivo s obsahem hliníku.
- **Extrémní chladicí účinek:** ochlazení až na -40 °C během několika sekund způsobuje teplotní smrštění materiálu a vznik mikrotrhlin v rzi a usazeninách.
- **Hlubková penetrace a vzlínavost:** vysoká kapilární schopnost umožňuje pronikání hluboko do spoje a vytlačení rzi proti gravitaci (cca 5 cm po závitě).
- **Patentovaná technologie částic hliníku:** napomáhá uvolnění spojů bez poškození.
- **Dlouhodobé mazání a ochrana:** po odpaření nosného média zůstává na povrchu hliníkový film, který zajišťuje trvalé mazání a usnadňuje opětovnou montáž.
- **Vysoká účinnost a univerzální použití:** účinný na spoje až do velikosti M36, proniká přes laky, barvy, izolace a těsnění.
- Aplikovatelný ve všech polohách.
- Odpuzuje vodu.
- Bez silikonů a tuků.

Způsob použití:

Před aplikací odstraňte hrubé nečistoty, tuk a rez. Nádobu důkladně protřepejte. Sprej aplikujte ze vzdálenosti přibližně 15 cm na ošetřované místo. Nechte působit přibližně 2 minuty, aby se dosáhlo mrazicího efektu a proniknutí přípravku do spoje. V případě potřeby postup zopakujte.

Upozornění:

Před opětovnou montáží se zajišťovacím lepidlem je nutné spoj důkladně odmastit a vyčistit, protože zbytkový hliníkový mazací film může ovlivnit přilnavost a vytvrzení lepidla.

Příklady použití:

- uvolňování zarezlých šroubů a matic při údržbě strojů
- demontáž zapečených spojů v automobilovém průmyslu (lambda sondy)
- servis DPF filtrů – uvolňování snímačů
- uvolňování kolesových šroubů u nákladních automobilů
- údržba konstrukcí – servis a opravy ocelových konstrukcí a kovových mechanických spojů
- čištění závitů
- uvolňování samosvorných matic (s plastovou, teflonovou nebo gumovou vložkou)
- uvolňování čepů, šroubů a závitových spojů v průmyslových zařízeních
- servis a opravy zemědělské a stavební techniky



balení: 400 ml sprej

Technické údaje:

barva	stříbrná
vůně	charakteristická
skupenství	kapalné
hořlavost	hořlavý
obsah VOC	33,60%
hustota	0,79 - 0,82 g/cm ³
kategorie	uvolňování spojů



Skladování:

Skladujte na suchém a dobře větraném místě. Chraňte před přímým slunečním zářením a teplotami nad +50°C.

Bezpečnostní pokyny :

Pouze pro venkovní použití! Uchovávejte mimo dosah dětí. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu.