

70-5450 TS 50 Multi sprej

Profesionální multifunkční prostředek pro pravidelnou údržbu

Oblast použití:

Univerzální sprej pro údržbu, uvolňování a ochranu kovových a plastových dílů v průmyslu, servisu a údržbě. Vhodný pro mechanické části, spoje a elektrické kontakty vystavené vlhkosti, korozi nebo znečištění. TS 50 nepůsobí jako běžný povrchový olej – aktivně vytěsňuje vlhkost, rez a stará maziva z povrchu a zanechává hladký, suchý a zakonzervovaný ochranný film.

Vlastnosti

- **Mazání a uvolňování:** eliminuje skřípání a vrzání, snižuje tření a usnadňuje uvolnění zarezlých spojů.
- **Ochrana proti korozi a vlhkosti:** proniká do mikrostruktury materiálu, vytěsňuje vlhkost a vytváří ochrannou bariéru proti korozi.
- **Elektrická ochrana:** vhodný pro ošetření elektrických kontaktů, zabráňuje vzniku přechodových odporů a oxidaci.
- **Šetrnost k plastům:** bezpečný pro většinu plastů, čistí a regeneruje jejich povrch.
- **Čistící schopnost:** odstraňuje specifické nečistoty, např. zbytky lepidel a adheziv.
- **360° aplikace:** speciální ventil umožňuje aplikaci v jakékoli poloze, včetně dnem vzhůru.
- Nezanechává mastný film – nepřitahuje nečistoty jako běžné oleje.
- Bez obsahu silikonů.
- Odolný vůči mrazu.

Způsob použití:

Nová stříkácí hlavice je vybavena bezpečnostní pojistkou, kterou je nutné před prvním použitím odstranit, jinak sprej nebude fungovat. Aplikujte přímo na ošetřovaný povrch nebo místo pomocí krátkých nebo delších nástřiků. Nechte krátce působit a podle potřeby zopakujte. Při uvolňování silně zarezlých spojů se doporučuje vícenásobná aplikace.

Příklady použití:


- uvolňování zarezlých šroubů, matic a závitů
- mazání pantů, zámků, vedení a pohyblivých částí
- ochrana kovových dílů proti vlhkosti a korozi
- ošetření elektrických kontaktů (vlhkost, oxidace)
- údržba mechanismů na strojích a dopravnících
- údržba a péče o zbraně
- mazání a ochrana ocelových lan a řetězů, brzdových lanek a mechanismů přívěsů
- ošetření a regenerace plastových částí

Skladování:

Skladujte na suchém a dobře větraném místě. Chraňte před přímým slunečním zářením a teplotami nad +50 °C. Uchovávejte mimo zdroje tepla, jisker a otevřeného ohně.

Bezpečnostní pokyny:

Pouze pro venkovní použití! Uchovávejte mimo dosah dětí. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu. Před každým použitím ověřte snášenlivost s podkladovým materiálem.



balení: sprej 500 ml

Technické údaje:

barva	bezbarvá
vůně	charakteristická
skupenství	kapalné
hořlavost	hořlavý
obsah VOC	33,60%
hustota	0,78 – 0,8 g/cm³ při 20°C
kategorie	uvolňování spojov

