

### Hliníko-zinková ochrana povrchů a kovový nátěr

- Oblast použití : Hliníko-zinkový nátěr použitelný na čisté kovové povrchy nebo k opravám poškozeného pozinkování
- Způsob použití : Pastu nanášíte štětcem na čistý odmaštěný povrch a nechte zaschnout.
- Vlastnosti výrobku :  
Ochranná vrstva obsahuje zinek v čistotě 98,5 - 99 %.  
Vhodný na opravy poškozeného pozinkování. Hliník (1%) je přidáván kvůli většímu lesku.
- Rychlé zasychání
  - Vytváří hladký povrch bez kapilárních trhlin
  - Vydatnost z 1 litru: 30  $\mu\text{m}$  silná vrstva na ploše 15  $\text{m}^2$
  - Elektricky vodivý ( pro bodové svařování )
  - Teplotní odolnost: +500 °C
  - Odstín lesklého zinku
- Příklady použití:
- Galvanická ochrana nechráněných kovových dílů
  - Opravy galvanizovaných dílů
  - Povrchové úpravy vzhledu strojních součástí a dílů
  - Opravy po obrábění a svařování
- Bezpečnostní upozornění :
- Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny.  
Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu.