

Profesionální zinková ochrana povrchů (obsah zinku 93% v čistotě 98,5 - 99%)

- Oblast použití : Ochranný zinkový povlak kovových povrchů v maximální možné dostupné kvalitě
- Způsob použití : Sprej nastříkejte z cca. 25 cm vzdálenosti na čistý odmaštěný povrch a nechte zaschnout.
- Vlastnosti výrobku : Ochranná vrstva ze zinkových destiček v čistotě 98,5 - 99 %
Opravy poškozeného zinkování podle DIN 50.976 (1980)
Jedním nástřikem vytváří 40 až 60 µm silnou vrstvu zinku.
- Rychleschnoucí
 - Samočisticí ventil
 - Minimální obsah ředidel
 - Vytváří hladký povrch bez kapilárních trhlin
 - Nehořlavý
- Příklady použití
- Galvanická ochrana nechráněných kovových dílů
 - Opravy galvanizovaných dílů
 - Povrchové úpravy vzhledu součástí a dílů
 - Opravy po obrábění a svařování
- Bezpečnostní upozornění :
- Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny.
Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu.