

Čiré montážní mazivo ve spreji

- Rozsah použití:** Univerzální, čiré, nevlínavé a i po aplikování ze spreje velice konzistentní mazivo je primárně určené pro mazání pohyblivých částí vstříkovacích nástrojů. Optimální produkt k ošetření vyhazovacích ejektorových kolíků pro bezproblémové odformování. Díky nevlínavosti a velice dobré konzistenci po odpaření hnacího plynu je vhodné pro širokou škálu vstříkovacích nástrojů. Svou vysokou univerzálností, čistotou a čirým provedením je také velice vhodné pro pravidelný servis a veškeré mazání jemné mechaniky, balicích strojů, kancelářských strojů, kamer a hybných částí. Ideální teploty pro toto mazivo jsou od -20 °C do +120 °C.
- Způsob použití:** Aplikujte slabý film přímo na předem očištěné a odmaštěné místo nebo plochu.
- Vlastnosti výrobku:** Univerzální, čiré, bezbarvé, nevlínavé mazivo pro průmyslové a dílenské použití, primárně určené k mazání pohyblivých součástí vstříkovacích nástrojů.
- Bez barvy a zápachu
 - Dlouhodobá ochrana před nepříznivými vlivy
 - Výborná přilnavost k povrchům
 - Neutrální vůči technickým plastům
 - Nedráždí pokožku
 - Ideální teploty použití od -20 °C do +120 °C
- Příklady použití:**
- Mazání pohyblivých částí vstříkovacích nástrojů a vyhazovacích ejektorových kolíků pro bezproblémové odformování při výrobě plastů
 - Mazání jemné mechaniky, kancelářských strojů, kamer, balicích strojů, hybných částí v elektronice atd.
- Bezpečnostní pokyny:** Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášlivost podkladového materiálu.