

Suché kluzné mazivo a separátor na bázi PTFE

- Rozsah použití:** Čisté a suché mazání ve všech odvětvích průmyslu, zvláště papírenském, plastikářském, dřevozpracujícím a automobilovém průmyslu. Používá se též k zapečetění elektrických a elektronických součástí, nebo k mazání všech kluzných mechanismů, kde kvůli obsahu tuků nejsou vhodná klasická maziva. Ideální pro mazání a separaci strojních součástí balicích strojů.
- Způsob použití:** Sprej nastříkejte z cca. 30 cm vzdálenosti na čisté, suché a odmaštěné místo nebo plochu. Mazivo okamžitě zaschne a vytvoří suchý čistý nemastný kluzný film.
- Vlastnosti výrobku:** Suchý nemastný mazací přípravek pro průmyslové a dílenské použití.
- Výborná přilnavost
 - Čistý a bezbarvý
 - Dlouhodobá ochrana před nepříznivými vlivy
 - Odolný olejům, vodě a většině běžných kapalin
 - Výborný separátor pro vstřikování plastů
 - Teplotní odolnost: -60 °C až +260 °C
- Příklady použití:**
- Trvalá ochrana nechráněných plastových a gumových dílů
 - Separace pracovních ploch vstřikovacích forem
 - Balicí stroje
 - Dopravníky
- Bezpečnostní pokyny:** Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu.