

**Univerzální kluzné mazivo s obsahem 100% čistého PTFE**

- Rozsah použití:** Suché kluzné mazání ve všech odvětvích průmyslu, zvláště papírenském, dřevozpracujícím, textilním, plastikářském a automobilovém průmyslu. Používá se též k zapečetění elektrických a elektronických kontaktů. Vytváří vodě odolnou vrstvu korkových nebo papírových izolací a obalů, současně brání vysychání ošetřených izolačních ploch a prodlužuje životnost těsnění až o 300%.
- Způsob použití:** Sprej nastříkejte z cca. 25 cm vzdálenosti přímo na čistý, suchý a odmaštěný povrch. Je-li nutné vytvořit silnější vrstvu, postup několikrát zopakujte a jednotlivé vrstvy nechte zaschnout.
- Vlastnosti výrobku:** Bezbarvé mazivo se 100% PTFE pro průmyslové a dílenské použití
- Odpuzuje nečistoty, prach a vodu
  - 100% čistý PTFE film bez obsahu silikonu
  - Výborná odolnost vůči olejům, vodě, kyselinám a hydroxidům
  - Vynikající přilnavost k povrchům
  - Výborný separátor pro vstřikování plastů
  - Teplotní odolnost: -60 °C až +260 °C
- Příklady použití:**
- Trvalá ochrana nechráněných plastových a gumových dílů
  - Separace vstřikovacích forem
  - Povrchové úpravy a ošetření povrchu
  - Montážní práce
- Bezpečnostní pokyny:** Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášitelnost podkladového materiálu.