

HT – Super sprej s PTFE

70-89

Vysoce zátěžový mazací olej s PTFE, aditivy a dlouhými mazacími intervaly

- Rozsah použití:** Pro ošetřování a údržbu zařízení vystavovaných vysokým tlakům, silným vibracím a nárazům. Optimální produkt k ošetření vyhadzovacích, ejektorových kolíků pro bezproblémové odformování při velkých výrobních sériích a pro mazání pohyblivých součástí vstřikovacích forem při vysokých teplotách v plastikářském průmyslu. Ideální pro mazání silně zatěžovaných těžko dostupných míst nebo pod vodou pracujících mechanismů. Vhodný pro použití v potravinářství, konzervárnách, papírnách, automobilovém průmyslu, loděnicích a komunálních službách.
- Způsob použití:** Sprej nastříkejte z cca. 25 cm vzdálenosti přímo na předem očištěné a odmaštěné místo nebo plochu.
- Vlastnosti výrobku:** Transparentní silně přilnavé a nevzlínavé mazivo s obsahem PTFE a aditiv
- Zabraňuje zadření a tvorbě koroze
 - Dlouhodobé mazací intervaly
 - Výborná odolnost vůči vysokým tlakům, proudící vodě, slané vodě, naředěným kyselinám a hydroxidům
 - Schopnost vytěsňovat vodu
 - Teplotní odolnost: -30 °C až +200 °C
- Příklady použití:**
- Mazání pohyblivých součástí vstřikovacích forem a vyhadzovacích kolíků při výrobě plastů
 - Mazání řetězů, dopravníků, převodů, ložisek, pístů a jiných pohyblivých součástí
 - Mazání kladek, kloubů, článků, ozubených převodů, vaček, tlačítek, vedení, tyčí, vodicích lišt, válečkových systémů, pump, uzavíracích šoupátek, ventilů, silových převodů a řetězů
 - Míchače, mixéry, drtiče, centrifugy, sterilizátory, klimatizace a balicí stroje.
- Bezpečnostní pokyny:** Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášitelnost podkladového materiálu.