

## Kluzný hliníkový sprej

80-09

### Vysoce výkonné a přilnavé mazivo pro průmyslové použití

- Rozsah použití:** Univerzální, vysoce výkonný, mazací a ochranný prostředek pro parovody, šroubové spoje, trubkové spoje, příruby, brzdy, spoje výfukového potrubí, zapalovací svíčky, ozubená kola, řetězy, vedení, připojení kotlů a pecí. Použitelný za vysokých provozních teplot a tlaků.
- Způsob použití:** Sprej velmi důkladně protřepejte a aplikujte z cca. 25 cm vzdálenosti přímo na mazané místo nebo plochu. Po použití pročistěte hnací ventil (sprej v obrácené poloze krátce prostříkněte).
- Vlastnosti výrobku:** Univerzální mazací a separační přípravek k ochraně šroubových a narážených spojení za extrémních provozních podmínek. Zabraňuje prorezavění, zapečení, opotřebení a korozi šroubových spojů. Usnadňuje montážní a demontážní práce a eliminuje deformaci a zadření závitových spojů.
- Zabraňuje korozi, zapečení, opotřebení a oxidaci spojů a těsnění
  - Odpuzuje vodu a prach
  - Odolný vodě, slané vodě, parám, kyselinám a alkáliím
  - Odolný proti vyhoření a vymývání
  - Neobsahuje olovo, nikl a kadmium
  - Neomezená tlaková odolnost
  - Teplotní odolnost: -40 °C až +1100 °C
- Bezpečnostní upozornění :** Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášetlivost podkladového materiálu.